FSM 47/15 EX

AQUAKULTURFUTTER – MASTFUTTER



Regenbogenforelle
Oncorhynchus mykiss



Stör
Acipenser spp.

Illustrationen: KI-generiert



BESCHREIBUNG

- ✓ **Hochwertiges Fischmehl:** marines Protein der Extraklasse – **ideal für Wachstum**.
- ✓ **Shrimpsmehl:** erhöht die **Futterakzeptanz**.
- ✓ **Hoher Anteil tierischer Proteine:** hochverdaulich – **ohne Proteinkonzentrate**.
- ✓ **Kohlenhydratreduziert:** niedriger Stärkegehalt – **stabile Blutzuckerwerte**, gute Verdaulichkeit.
- ✓ **Lachsöl:** reich an **Omega-3-Fettsäuren** für Vitalität.
- ✓ **Sehr gute Futterverwertung:** FCR ab **0,65** – wirtschaftlich und umweltschonend.
- ✓ **Proteinverdaulichkeit:** **sehr hoch** dank hochwertigem Fischmehl.
- ✓ **Speisefischqualität:** hoch, bei **minimalen Schlachtverlusten**.

ZUSAMMENSETZUNG

in absteigender Reihenfolge nach Gewichtsanteil

Geflügelfleischmehl, Weizen, Fischmehl, Blutmehl, Rapssaat, Federmehl hydrolysiert, Triticale, Lachsöl, Shrimpsmehl, Rapsschrot, HP-Sojaextraktionsschrot, Futterkalk, Monocalciumphosphat.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

NÄHRSTOFF	GEHALT
Rohprotein	**47,22 %**
Rohfett	**14,30 %**
Rohfaser	1,84 %
Rohasche	6,97 %
Phosphor	0,87 %
Calcium	1,48 %
Natrium	0,15 %

ZUSATZSTOFFE PRO KG FUTTER

ZUSATZSTOFF	MENGE
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCH	
Vitamin A (3a672a)	15.000 I.E.
Vitamin D3 (3a671)	2.000 I.E.
Vitamin E (3a700)	200 mg
Vitamin C (3a312)	300 mg
Methionin (3c301)	2.000 mg
Cholinchlorid (3a890)	1.200 mg
Eisen (Eisen-(II)-Sulfat) 3b103	125 mg
Iod (Calciumjodat) 3b202	2 mg
Kupfer (Kupfer-(II)-Sulfat) 3b405	6 mg
Zink (Zinkoxid) 3b603	80 mg
Mangan (Mangan-(II)-Oxid) 3b502	20 mg
TECHNOLOGISCH	
Butylhydroxytoluol (BHT) (E 321)	118,13 mg

ALTERNATIVEN IM SORTIMENT

über 16 °C → FSM 48/20 EX ● S. 27
mit Shrimpsmehl → FSM 45/15 EX ● S. 29
schwimmend → F(S)M 42/20 ExS (swim) ● S. 20
Alle Futter im Vergleich: Auswahlhilfe S. 6–8

GMP+ Feed Safety Assurance · RAS geeignet · MADE IN GERMANY

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG · kg Futter pro 100 kg Fisch und Tag nach Wassertemperatur (°C)

Fischgewicht (g)	Körnung (mm)	möglicher FCR*	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
10–35	2	**0,65**	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1	**2,5**	2,0
35–80	3	**0,78**	0,5	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	**2,1**	1,7
80–150	3	**0,90**	0,35	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	**1,8**	1,4
150–300	4	**1,05**	0,3	0,35	0,45	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	**1,7**	1,3
300–2.500	5	**1,25**	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	**1,2**	1,0

* Unter optimalen Umweltbedingungen. Basierend auf Kundenergebnissen und -erfahrungen.
Verbindlich sind die Angaben auf dem Etikett des Sacks bzw. Big Bags. Alle Angaben auf dieser Seite dienen der Orientierung; Änderungen vorbehalten.